

HÖHE E-30

Elektrikli İstiflemenin Geleceği

HÖHE

ÖNE ÇIKAN RAKAMLAR



3000 kg

Nominal kapasite



6000 mm

Maks. kaldırma yüksekliği

HÖHE

E-30

4 Tekerlekli Li-Ion Dengeleyicili Forklift 3,0 Ton

Elektrikli

Emisyonsuz

IPX4 Su Direnci

Geniş Erişim Basamağı

Telematik Sistem

ÜRÜN TANITIMI

Farklı ortamlarda yüksek performans için tasarlanan HÖHE E-30, depo, fabrika, lojistik merkezi, liman ve şantiyelerde güvenle çalışır. Yüksek yerden yüksekliği, büyük lastikleri ve IPX4 su direnci sayesinde dış mekânda düzensiz zeminlerde çalışabilirken; dar dönüş yarıçapı ve sessiz, emisyonsuz gücü onu iç mekân kullanımı için de ideal kılar. Geleneksel dizel forkliftlerin yerini almak üzere tasarlanan HÖHE E-30, düşük işletme maliyetiyle yüksek performans sunar.



3000 kg

NOMİNAL KAPASİTE

3000 mm

KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ

1690 mm

DİNGİL AÇIKLIĞI

NEDEN HÖHE E-30?



Düşük işletme maliyeti

Geleneksel dizel forkliftlerin yerini alacak şekilde tasarlandı.



İç/dış mekân kullanımı

Yüksek yerden yükseklik ve IPX4 su direnciyle her ortamda çalışır.



Sağlam ve stabil şasi

1690 mm dingil açıklığıyla üstün denge ve taşıma kapasitesi.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Üstün Performans ve Sürücü Deneyimi

17 kW AC sürüş motoru ve 30 kW PMS pompa motor sistemiyle güçlendirilen HÖHE E-30; yüksek yerden yükseklik, büyük ebatlı lastikler ve sağlam şasisiyle en iyi elektrikli forkliftlerle aynı seviyede performans, tırmanma gücü ve kalan kapasite sunar.

HÖHE E-30 hidrolik sistem özellikleri:

- ✓ Daha hassas mikro kontrol için tam oranlı solenoid valf
- ✓ Hassas ve sessiz hidrolik çalışma için PMS pompa motoru ve vidalı tip pompa
- ✓ Aparatlarda da yüksek yağ akışı için büyük çaplı hidrolik hortumlar



HÖHE E-30, depo içinde palet taşıırken



Dingil açıklığı: 1690 mm

Şık Görünüm, Yüksek Çok Yönlülük

HÖHE E-30, 1690 mm dingil açıklığı sayesinde üstün stabilite sunan, tamamen kalıplanmış şık bir tasarıma sahiptir. Sağlam duruşuna rağmen genişlik ve dönüş yarıçapı gibi temel ölçüler standart elektrikli forkliftlerle karşılaştırılabilir düzeyde kalarak her uygulamada çok yönlülük sağlar. Modern LED aydınlatma görüşü artırırken; elektrikli park freni ve rampada otomatik durma özellikleri güvenliği ve kontrolü üst seviyeye taşır.

KONTROLLER VE KONFOR

Kolçakta Son Teknoloji Kontroller

Parmak ucu veya joystick ile kumanda edilen, avuç içi büyüklüğündeki kolçak ucunda çok sayıda fonksiyon bir arada toplanmıştır: ileri/geri yön anahtarı, kaldırma/indirme, eğme, yana kaydırma ve 4. fonksiyon, korna, sinyal anahtarı, saklama bölmesi ve USB girişi, acil durum anahtarı. Opsiyonel olarak çatal dengeleme, kelepçe kilidi ve 5. fonksiyon anahtarı ile kumanda tamamlanabilir.



Kolçak üzerindeki entegre joystick kumandası



Kolçaklı süspansiyonlu koltuk ve geniş sürüş alanı

Yorulmadan ve Rahat Çalışma İçin Ergonomik Kabin

HÖHE E-30'un ergonomik tasarımı, sınıfının en geniş giriş basamağıyla operatör araca bindiği andan itibaren fark yaratır. İçeride, kolçaklı standart süspansiyonlu koltukla geniş bir sürüş alanı bulunur. Küçültülmüş direksiyon simidi, geliştirilmiş görüş için temperli cam tavan ve pratik saklama bölmeleri operatör deneyimini üst seviyeye taşır. Servis kolaylığı için güç ve yardımcı kontrol üniteleri, çıkarılabilir paneller arkasında korumalı bir alanda barındırılır.

KABİNDE ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

■ Sınıfının en geniş giriş basamağı

■ Küçültülmüş direksiyon simidi

■ Pratik saklama bölmeleri

■ Kolçaklı standart süspansiyonlu koltuk

■ Görüş için temperli cam tavan

■ Çıkarılabilir panellerle kolay servis erişimi

BATARYA, DONANIM VE TELEMATİK

Devrim Niteliğinde Li-Ion Batarya ve Şarj Sistemi

HÖHE E-30'un kalbinde, seri bağlı üç bağımsız batarya modülünden oluşan ve 80V'a ulaşan yeni nesil Li-Ion batarya sistemi yer alır. Her modül kendi başına çalışarak tutarlı performans ve yüksek güvenilirlik sağlar. Bu mimari, 280Ah'den 560Ah veya 628Ah'e kadar güç seçeneğine imkân tanıyarak aracın dayanıklılığını farklı uygulamalara göre uyarlar. Bayi, özel bir yükseltme kitiyle bu batarya kapasitesini değişen müşteri ihtiyaçlarına göre ayarlayabilir. Ayrıca her batarya modülü, tek hücre arızasında tüm paketin maliyetli değişimi yerine, ayrı ayrı onarılabilir veya değiştirilebilir. Araç üzerinde hem entegre şarj hem de harici şarj girişi bulunur.



Entegre şarj girişi

80 V

Sistem voltajı

280 / 560 / 628 Ah

Batarya kapasite seçenekleri

184 kg

Batarya modül ağırlığı

Telematik ve Yenilikçi Seçeneklerle Eksiksiz Donanım

HÖHE E-30, parmak ucu veya joystick hidrolik kontrollü ergonomik kolçak, virajlarda otomatik hız azaltma ve filo ile kiralama faaliyetlerini etkin biçimde yönetmeye imkân tanıyan telematik sistemle standart olarak gelir. Sistem; çalışma süresi, batarya durumu ve gerçek zamanlı konum gibi araç ve batarya kullanım verilerini izler; bayilere uzaktan teşhis ve filo yönetiminde verimlilik sağlar.

OPSİYONEL DONANIMLAR

■ Gösterge panelinde entegre ısıtılmalı tam kabin

■ Yük yüksekliği göstergesi

■ Cam tavanlı panoramik üst koruma

■ Ortam gürültüsüne duyarlı adaptif sesli uyarı (CE'siz)

■ Tek düğmeyle aktif çatal dengeleme fonksiyonu

■ Yük ağırlığı göstergesi

■ İnsan tanımlı 360° panorama sistemi (çarpışma uyarılı, CE'siz)

TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL

ÖZELLİK	REF	DEĞER
Model	—	HÖHE E-30
Batarya voltajı / nominal kapasite	V/Ah	80V 280Ah
Nominal kapasite	Q, kg	3000
Yük merkezi mesafesi	c, mm	500
Servis ağırlığı	kg	4800
Tahrik	—	Elektrikli
Operatör tipi	—	Oturarak kullanım

BOYUTLAR

Direk indirilmiş yükseklik	h1, mm	2065
Kaldırma yüksekliği	h3, mm	3000
Direk uzatılmış yükseklik	h4, mm	4130
Toplam uzunluk	l1, mm	3627
Toplam genişlik	b1/b2, mm	1210
Çatal yüzüne uzunluk	l2, mm	2557
Çatal ölçüleri	s/e/l, mm	45×122×1070
Dönüş yarıçapı	Wa, mm	2352
Dingil açıklığı	y, mm	1690
Yükün tahrik dingili merkezine mesafesi	x, mm	481

LASTİK VE TEKERLEK

Lastik tipi	—	Pnömatik
Ön lastik ölçüsü	mm	28×9-15-14PR
Arka lastik ölçüsü	mm	6.50-10-10PR
Tekerlek sayısı, ön/arka (x=tahrikli)	—	2x / 2

TEKNİK ÖZELLİKLER

PERFORMANS

Seyir hızı, yüklü/yüksüz	km/sa	19/20
Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz	m/s	0,55/0,58
İndirme hızı, yüklü/yüksüz	m/s	0,43/0,44
Maks. tırmanma gücü, yüklü/yüksüz	%	22/28
Servis freni	—	Hidrolik
Park freni	—	Elektromanyetik

MOTOR VE BATARYA

Sürüş motoru gücü (S2 60 dk)	kW	17
Kaldırma motoru gücü (S3 %15)	kW	30
Batarya ağırlığı	kg	184
Enerji tüketimi (DIN EN 16796)	kWh/sa	8,75
Tahrik ünitesi tipi	—	AC

DİĞER

Aparatlar için çalışma basıncı	bar	180
Aparatlar için yağ debisi	ℓ/dk	35
Direksiyon tipi	—	Hidrolik
Sürücü koltuğunda ses basınç seviyesi	dB(A)	< 70

* Teknik özellikler, ürün geliştirme kapsamında önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Görseller opsiyonel donanım içerebilir.

Direk Seçenekleri

Standart direk (2 kademeli) için farklı kaldırma yüksekliği seçenekleri aşağıda listelenmiştir. Diğer direk tipleri (serbest kaldırma, 3 kademeli) için bizimle iletişime geçin.

Kaldırma Yük. (h3, mm)	İndirilmiş Yük. (h1, mm)	Uzatılmış Yük. (h4, mm)	Serbest Kaldırma (h2, mm)
2700	1915	3830	135
3000	2065	4130	135
3300	2215	4430	135
3600	2365	4730	135
4000	2615	5130	135
4500	2865	5630	135

2-Standart Direk, ileri/geri eğim 6°/6°. Kaynak: aynı sınıf referans üretici direk tablosu.

İLETİŞİM

HÖHE E-30 İLE TANIŞIN

HÖHE E-30 hakkında detaylı bilgi, fiyat teklifi ve demo talepleriniz için bizimle iletişime geçin.

HÖHE

Elektrikli İstiflemenin Geleceği



ADRES

Çalı, Dönüş Cd.
Nilüfer / Bursa



TELEFON

0850 242 48 40



E-POSTA

info@hohe.com.tr



WEB

hohe.com.tr



SOSYAL MEDYA

hoheglobal

HÖHE